

## Anhang 9: Ausschreibungstext für qualitätsgeprüfte Holzfassade Q-VSH-Label

Dieser Ausschreibungstext beschreibt die äussere **Fassadenbekleidung** aus Holz bestehend aus **Hobelware** inklusive Beschichtung. Mit den untenstehenden Textbausteinen kann ein Fassadensystem nach Q-VSH-Label beschrieben werden.

Die Vorgegebenen Texte müssen verwendet werden. Bei Index<sup>1)</sup> ist eine Auswahl zu treffen, bei Index<sup>2)</sup> ist die entsprechende Angabe einzusetzen.

### 1. Fassadenbekleidung aus Holz mit Q-VSH-Label

Bekleidung bestehend aus Hobelwaren inklusive Oberflächenbeschichtung in geprüfter Qualität nach Q-VSH-Label, hergestellt durch zertifizierte Werke (Weblink) in der Schweiz. Der protokollierte Herstellungsprozess beschreibt jeden Produktionsschritt und beinhaltet ein Q-VSH-Produktezertifikat.

#### 1.1 Holzart: <sup>1)</sup>

\_\_\_\_\_

Tanne  
Fichte

#### 1.2 Holzqualität/Sortierung nach HHG 2021 <sup>1)</sup>:

\_\_\_\_\_

N2 normale Anforderungen an das Aussehen  
N2+R normalen Anforderungen an das Aussehen (riff- halbrift)  
N1 erhöhten Anforderungen an das Aussehen  
N1+R erhöhten Anforderungen an das Aussehen (riff- halbrift)

#### 1.3 Oberfläche Sichtseite <sup>1)</sup>:

\_\_\_\_\_

gehobelt & geschliffen  
gebürstet  
strukturfein  
sägeroh

#### 1.4 Profil <sup>2)</sup>:

gemäss Merkblatt «VSH- Merkblatt Nr. 1-1-21/D»

\_\_\_\_\_

VSH Nr. ...., Typ

Anmerkung: Wetterbeanspruchte Längs-Kanten müssen gerundet sein, mind. R 2.5mm (vgl. technisches Merkblatt Holzbau Schweiz und VSH Nr. 3-4-22/D)

#### 1.5 Dimension <sup>2)</sup>:

gemäss Merkblatt «VSH- Merkblatt Nr. 1-1-21/D»

\_\_\_\_\_

Stärke ..... mm x Breite ..... mm (Deckbreite)  
Anmerkung: Sichtseite nach HHG ist die Breite

#### 1.6 Schalungsbild <sup>1)</sup>:

\_\_\_\_\_

vertikal  
horizontal

#### 1.7 rel.- Holzfeuchte:

\_\_\_\_\_

15% +/-2%, Aussenbereich gemäss HHG

## **2. Oberflächenbeschichtung mit Q-VSH-Label**

Farbsysteme, Herstellungsprozess und Hobelwerk nach Q-VSH-Label zertifiziert.

Die Beschichtung der Bauteile ist unterbruchfrei auszuführen. Schnittkanten, Ausschnitte, Schraubstellen etc. sind bauseits nachzubehandeln im entsprechenden System-Aufbau.

Der Wetterschutz der Hobelware während der Verarbeitung/Montage muss durchgehend bis zur erfolgter Endbehandlung am Bauwerk gewährleistet sein.

### **2.1. Definition Farbsystem <sup>1)</sup>:**

---

Die zertifizierten Farbsystem sind unter <https://vsh.ch/q-vsh/> , Dokument «Q-VSH-Label Farbsysteme Ausschreibungstext-Bausteine» aufgeführt.  
Bitte den Text aus Spalte Ausschreibungstext verwenden.

### **2.2 Farbton <sup>2)</sup>:**

---

*Standard gem. Farbkarte Lieferant  
nach RAL/NCS ..... (nur bei deckenden Systemen, gem. Möglichkeiten  
Farblieferant)*

## **3. Montagehinweis**

Der konstruktive Holzschutz ist bei der Ausführung zu beachten. Montagehinweise gemäss VSH-Merkblatt Nr. 4-2-23/D, «Montage von Holzfassaden».